

## Hikvision kamere za merenje temperature osoba na javnim mestima

Predstavljamo vam više modela termovizijskih kamera za nadgledanje i merenje temperature više ljudi istovremeno radi sprečavanja širenja virusa. Termalna i optička mrežna kamera može da meri temperaturu objekta sa velikom tačnošću u realnom vremenu. U stanju je da otkrije i prati ljude sa višom telesnom temperaturom, može se koristiti na mestima kao što su carina, aerodrom, škole i bolnice.



### DS-2TD2636B-15/P

#### Termalni modul:

- rezolucija 384x288px
- interval pixela 17 $\mu$ m
- NETD  $\leq$  35 mk (@25 °C, F# = 1.1)
- objektiv 15mm
- IFOV 1,13 mrad
- vidno polje 24.5°V  $\times$  18.5°Š
- Temperaturni opseg: 30°C to 45°C;
- preciznost merenja:  $\pm$ 0.5 °C

#### Optički modul:

- rezolucija 2688x1520px
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- objektiv 6mm
- WDR 120dB, Onvif, IP66
- min. osvetljenje: 0.0089 Lux
- domet IC dioda 50m
- slot za microSD kartice do 256GB



### DS-2TD1217B-6/PA(B)

#### Termalni modul:

- rezolucija 160x120px
- interval pixela 17 $\mu$ m
- NETD  $\leq$  40 mk (@25 °C, F# = 1.1)
- objektiv 6,2mm
- IFOV 2,74 mrad
- vidno polje 25°V  $\times$  18.7°Š
- Temperaturni opseg: 30°C to 45°C;
- preciznost merenja:  $\pm$ 0.5 °C

#### Optički modul:

- rezolucija 2688x1520px
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- objektiv 8mm
- WDR 120dB, Onvif, IP66
- min. osvetljenje: 0.0089 Lux
- domet IC dioda 15m
- slot za microSD kartice do 256GB

### DS-2TP31B-3AUF



Ručna termografska kamera opremljena je termičkim detektorom rezolucije 160x120px koja prikazuje temperaturu na ugrađenom ekranu. Pomaže da se brzo otkriju osobe sa visokom temperaturom

#### Termalni modul:

- rezolucija 160x120px
- rezolucija 2.4" displeja 320x240px
- ugrađena punjiva Li-ion baterija
- do 8 sati korišćenja
- Termometrija D: S = 75: 1
- kružni cilj prečnika 1 cm može se tačno izmeriti na udaljenosti od 75 cm