













Katalog opreme za kontrolu pristupa - Samsung - 23.07.2019.

KONTROLERI

	Kontroler za kontrolu pristupa za dvoja vrata 2 ulaza za čitače, 2 relejnih izlaza za brave, 5 alarmnih ulaza, 2 alarmna izlaza, komunikacija: RS-232, RS-485, TCP/IP. Bafer 50.000 događaja. Napon 12VDC, potrošnja max 170mA. Bez kutije	SSA-P102T 365.63	292.50	
	Kontroler za kontrolu pristupa za četvero vrata 4 ulaza za čitače, 12 izlaza za brave, 15 alarmnih ulaza, 3 alarmna izlaza, komunikacija: RS-232, RS-485, TCP/IP. Bafer 29.500 događaja. Napon 12VDC, potrošnja max 430mA. Bez kutije	SSA-P400T 693.75	555.00	

Čitači

	Čitač proximity kartica Domet do 10cm, za unutrašnju ili spoljašnju montažu (IP66), 26bit wiegand format, dvobojna LED indikacija, ugrađen buzzer, 12VDC, max 120mA, 75.3x122x26mm	SSA-R1100 73.44	58.75	
	Čitač proximity kartica Domet do 10cm, za unutarnji ili vanjsku montažu (IP66), 26bit wiegand format, dvobojna LED indikacija, ugrađen buzzer, 12VDC, max 120mA, 47x122x26mm	SSA-R1000 73.44	58.75	
	Čitač Mifare kartica Domet do 10cm, za unutrašnju ili spoljašnju montažu (IP66), 34bit wiegand format, dvobojna LED indikacija, ugrađen buzzer, 12VDC, max 80mA, 47x122x26mm	SSA-R1001 129.69	103.75	

KARTICE

	Mifare beskontaktna kartica ISO Mifare 13.56MHz kartica sa površinom pogodnom za štampanje	SSA-C200 3.13	2.50	
	Proximity beskontaktna kartica ISO proximity 125KHz kartica sa površinom pogodnom za štampanje	SSA-C100 3.13	2.50	