



Katalog mrezne opreme - 23.07.2019.

REK ORMANI



Rek orman za zidnu montažu, 6U, 600x450

WS-6406A

66.16

55.13

U kompletu sa šrafovim i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvori za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 60Kg, IP20

Rek se isporučuje sklopljen, u kutiji



Rek orman za zidnu montažu, 6U, 600x600

WS-6606A

82.36

68.63

U kompletu sa šrafovim i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvori za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 60Kg, IP20

Rek se isporučuje sklopljen, u kutiji



Rek orman za zidnu montažu, 9U, 600x450

WS-6409A

72.90

60.75

U kompletu sa šrafovim i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvori za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 80Kg, IP20

Rek se isporučuje sklopljen, u kutiji

dimenzije deklarisan od stane proizvođača 600x450x501mm

SLIKA OVOG
PROIZVODA
JOŠ NIJE
DOSTUPNA



Rek orman za zidnu montažu, 9U, 600x600

WS-6609A

91.80

76.50

U kompletu sa šrafovim i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvori za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 80Kg, IP20

Rek se isporučuje sklopljen, u kutiji

dimenzije deklarisan od stane proizvođača 600x600x501mm

SLIKA OVOG
PROIZVODA
JOŠ NIJE
DOSTUPNA



Rek orman za zidnu montažu, 12U, 600x450

WS-6412D

84.76

70.63

U kompletu sa šrafovim i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvori za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 60Kg, IP20

Rek se isporučuje rasklopljen, u kutiji



Samostojeći rek orman, 22U, 600x600

WS-6622D

183.60

153.00

















Fleksibilna konstrukcija, nožice sa nivelacijom, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19" sa obeleženim brojevima unita, vrhunski estetski izgled


U kompletu se dobija (1 polica i set od 2 ventilatora za top cover)

UKLJUCENO U CENU, dimenzije deklarisan od stane proizvođača

600x600x1166mm





Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
REK ORMANI				
	Samostojeći rek orman, 22U, 600x800 Fleksibilna konstrukcija, nožice sa nivelacijom, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19" sa obeleženim brojevima unita, vrhunski estetski izgled U kompletu se dobija (1 polica i set od 4 ventilatora za top cover) UKLJUCENO U CENU, dimenzije deklarirane od strane proizvođača 600x800x1166mm	WS-6822D 226.80	189.00	
	Samostojeći rek orman, 27U, 600x600 Fleksibilna konstrukcija, točkici i nožice sa nivelacijom, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19" sa obeleženim brojevima unita, vrhunski estetski izgled U kompletu se dobija (1 polica i set od 2 ventilatora za top cover) UKLJUCENO U CENU, dimenzije deklarirane od strane proizvođača 600x600x1388mm	WS-6627D 225.46	187.88	
	Samostojeći rek orman, 32U, 600x600 Fleksibilna konstrukcija, točkici i nožice sa nivelacijom, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19" sa obeleženim brojevima unita, vrhunski estetski izgled U kompletu se dobija (1 polica i set od 2 ventilatora za top cover) UKLJUCENO U CENU, dimenzije deklarirane od strane proizvođača 600x600x1610mm	WS-6632D 267.30	222.75	
	Samostojeći rek orman, 42U, 800x800 Rek se isporučuje sklopjen, sa uvodnicima sa četkom na obe strane	DIG 42U 800x800 693.00	577.50	
	Samostojeći rek orman, 42U, 600x800x2055 Fleksibilna konstrukcija, nožice sa nivelacijom, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19" sa obeleženim brojevima unita, vrhunski estetski izgled U kompletu se dobija (3 police i set od 4 ventilatora za top cover) UKLJUCENO U CENU	WS-6842D 322.50	268.75	
	Samostojeći rek orman, 16U, 800x1100 Nosivost ormara 800kg, demontažne bočne strane, 4 podešavajuće stope, 2 para raster letvi 19 inči, standardni tipovi vrata, staklo perfo dupla perfo žaluzina blanko, demontažno dno i poklopac sa otvorima za ventilatore i prolaz kablova, uzemljenje svih elemenata, 79kg, visina 884mm, orman se isporučuje sklopjen	MXL 16U 800x1100 SVL 337.50	281.25	
	Samostojeći rek orman, 26U, 800x1100 Nosivost ormara 800kg, demontažne bočne strane, 4 podešavajuće stope, 2 para raster letvi 19 inči, standardni tipovi vrata, staklo perfo dupla perfo žaluzina blanko, demontažno dno i poklopac sa otvorima za ventilatore i prolaz kablova, uzemljenje svih elemenata, 99kg, visina 1328mm, orman se isporučuje sklopjen	MXL 26U 800x1100 SVL 427.50	356.25	
	Samostojeći rek orman, 26U, 800x1100 Ormani specijalnih namena prema zahtevu kupca, orman se isporučuje sklopjen	MXL 26U 800x1100 SVS 517.50	431.25	




















Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
REK ORMANI				
	Samostojeći rek orman, 36U, 600x600 Ormani specijalnih namena prema zahtevu kupca, orman se isporučuje sklopljen	MXL 36U 600x600 SVS 465.00	387.50	
	Samostojeći rek orman, 36U, 600x800 Ormani specijalnih namena prema zahtevu kupca, orman se isporučuje sklopljen	MXL 36U 600x800 SVS 502.50	418.75	
	Samostojeći rek orman, 32U, 800x1100 Nosivost ormara 800kg, demontažne bočne strane, 4 podešavajuće stope, 2 para raster letvi 19 inči, standardni tipovi vrata, staklo perfo dupla perfo žaluzina blanko, demontažno dno i poklopac sa otvorima za ventilatore i prolaz kablova, uzemljenje svih elemenata, 115kg, visina 1595mm, orman se isporučuje sklopljen	MXL 32U 800x1100 SVL 562.50	468.75	
	Samostojeći rek orman, 47U, 800x1100 Ormani specijalnih namena prema zahtevu kupca, orman se isporučuje sklopljen	MXL 47U 800x1100 VDO 742.50	618.75	
	Samostojeći rek orman, 22U, 600x800 Nosivost ormara 800kg, demontažne bočne strane, 4 podešavajuće stope, 2 para raster letvi 19 inči, standardni tipovi vrata, staklo perfo dupla perfo žaluzina blanko, demontažno dno i poklopac sa otvorima za ventilatore i prolaz kablova, uzemljenje svih elemenata, 67kg, visina 1150mm, orman se isporučuje sklopljen	MXL 22U 600x800 SVL 277.50	231.25	
	Samostojeći rek orman, 26U, 600x800 Nosivost ormara 800kg, demontažne bočne strane, 4 podešavajuće stope, 2 para raster letvi 19 inči, standardni tipovi vrata, staklo perfo dupla perfo žaluzina blanko, demontažno dno i poklopac sa otvorima za ventilatore i prolaz kablova, uzemljenje svih elemenata, 73kg, visina 1328mm, orman se isporučuje sklopljen	MXL 26U 600x800 SVL 307.50	256.25	
	Samostojeći rek orman, 26U, 800x800 Nosivost ormara 800kg, demontažne bočne strane, 4 podešavajuće stope, 2 para raster letvi 19 inči, standardni tipovi vrata, staklo perfo dupla perfo žaluzina blanko, demontažno dno i poklopac sa otvorima za ventilatore i prolaz kablova, uzemljenje svih elemenata, 81kg, visina 1328mm, orman se isporučuje sklopljen	MXL 26U 800x800 SVL 337.50	281.25	
	Samostojeći rek orman, 26U, 800x800 Ormani specijalnih namena prema zahtevu kupca, orman se isporučuje sklopljen	MXL 26U 800x800 SVS 442.50	368.75	
	Samostojeći rek orman, 32U, 800x1100 Ormani specijalnih namena prema zahtevu kupca, orman se isporučuje sklopljen	MXL 32U 800x1100 SVS 682.50	568.75	
	Rek orman za zidnu montažu 7U 416.15x600x450 mm Rek orman za zidnu montažu, predviđen za montažu 7 uređaja od 19" standarda (483mm), napravljen od tvrdog metala sa oplatom, mogućnost skidanja stranice, slot za aktivne ili pasivne ventilatore, otvori za ventilaciju, IP20 standard, staklena zaštitna vrata sa bravom, otvori za kablove	 DN-19-07U-EC 80.26	66.88	










Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
REK ORMANI				
	Rek orman za zidnu montažu 9U 505.05x600x450 mm Rek orman za zidnu montažu, predviđen za montažu 9 uređaja od 19" standarda (483mm), napravljen od tvrdog metala sa oplatom, mogućnost skidanja stranice, slot za aktivne ili pasivne ventilatore, otvori za ventilaciju, IP20 standard, staklena zaštitna vrata sa bravom, otvori za kablove	 DN-19-09U-EC 82.50	68.75	
				
	Rek orman za zidnu montažu 9U 505.05x600x600 mm mm Rek orman za zidnu montažu, predviđen za montažu 9 uređaja od 19" standarda (483mm), napravljen od tvrdog metala sa oplatom, mogućnost skidanja stranice, slot za aktivne ili pasivne ventilatore, otvori za ventilaciju, IP20 standard, staklena zaštitna vrata sa bravom, otvori za kablove	 DN-19-09U-6/6-EC 99.00	82.50	
				
	Samostojeći rek orman, 42U, 800x800mm Nosivost reka 800kg, napravljen od lima debljine 1.5mm, bočne stranice mogu da se skinu, prostor predviđen za ventilatore, IP20 zaštita, vrata sa sigurnosnim staklom, 2 ključa za vrata i bočne panele, visina 2053mm.	 TN-19-42U-8/8-V 637.50	531.25	
DODATNA OPREMA ZA REK ORMANE				
	Fiksna polica, 1U (sa ušicama za kačenje na prednje raster letve) nosivost do 15kg, dubina 250mm, za rekeve dubine 450mm, dostupna u sivoj boji	S 1U 250 13.06	10.88	
	Fiksna polica, 1U (sa ušicama za kačenje na prednje raster letve) nosivost do 20Kg, dubina 300mm, za rekeve dubine 450mm i 600mm, dostupna u sivoj boji	WS-S 1U 450 16.36	13.63	
	Fiksna polica, 1U Nosivost do 20Kg, dubina 250mm, sirine 497mm, za rekeve dubine 600mm, dostupna u sivoj boji ZA REKOVE 6U - 15U	WS-S 1U 600 13.66	11.38	
	Fiksna polica, 1U (sa usicama za kacenje na prednje raster letve i dodatnim osiguranjama na zadnjim) Nosivost 15Kg, dubina 399mm, za rekeve dubine 600/800/1000mm, dostupna u sivoj boji ZA REKOVE OD 21U	DN-97614 19.20	16.00	
TOTEN	Fiksna polica, 1U Nosivost do 60Kg, dubina 550mm, za rekeve dubine 800mm, dostupna u sivoj boji	S 1U 800 21.30	17.75	
TOTEN	Fiksna polica, heavy duty, 2U Nosivost do 100kg, dubina 350mm, za rekeve dubine 600mm, dostupna u sivoj boji ZA REKOVE VEĆE OD 15U	SH 600 18.00	15.00	
TOTEN	Fiksna heavy duty polica, 2U Nosivost do 100Kg, dubina 550m, za rekeve dubine 800mm, dostupna u sivoj boji	SH 800 24.76	20.63	
TOTEN	Perforirana konzolna polica, 2U (sa ušicama za kačenje na prednje raster letve) Dubine 350mm, za rekeve dubine 600mm, dostupna u sivoj boji	S2U 600x350 19.50	16.25	





















Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
DODATNA OPREMA ZA REK ORMANE				
TOTEN	Ventilator panel sa 4 ventilatora, 1U U kompletu sa šrafovim i maticama za montažu u rek orman, dostupan u sivoj i crnoj boji	FUx4 1U 55.80	46.50	
TOTEN	Nosač kabla sa objumnicama, metalni, 1U U crnoj boji, u kompletu sa šrafovim i maticama za montažu u rek orman	CM 1U M 9.60	8.00	
	Nosač kabla sa objumnicama, metalni, 1U U crnoj boji, u kompletu sa šrafovim i maticama za montažu u rek orman	WS-CM 1U 8.86	7.38	
	Ventilator za montažu u nazidne rekeve 220V / 50Hz Dimenzije 120x120mm, sa utikačem, u crnoj boji	WS-F 1212 11.26	9.38	
TOTEN	Šraf sa maticom, metalnom podloškom i krstastom glavom	SCR.ACC 0.37	0.31	
TOTEN	Šraf sa maticom, metalnom podloškom i imbus glavom	SCR.ACC 0.37	0.31	
TOTEN	Šraf sa maticom, plastičnom podloškom i krstastom glavom	SCR.ACC 0.37	0.31	
	Razvodni panel 19" 220V sa 6 utičnih mesta sa prekidačem, zaštita od prenapona Dužina napojnog kabla 2m, u crno/sivoj boji	SL 6M PNZ 1U 26.26	21.88	
	Razvodni panel 19" 220V sa 8 utičnih mesta sa prekidačem Dužina napojnog kabla 2m, u crno/sivoj boji	SL 8M 1U 21.76	18.13	
TOTEN	Poklopac za rek sa cetkicama za kablove Debljina 1,2mm čelika dimenzije: 395 × 63 × 12	CE 395x63x12 19.13	15.94	
	Set alata za mrežu Set alata za mrežu, LAN tester, crimping tool (RJ-11, RJ-12, RJ-45) , cut and stripping tool, LSA punch down tool, bag	DN-94022 20.26	16.88	
	Ventilator za rekeve od 19"	DN_19 FAN-2-WM-I 70.80	59.00	
	Magnetno LED osvetljenje za rekeve Automatsko paljenje i gašenje svetla kada se vrata otvore odnosno zatvore.	DN-19-LIGHT-3 66.00	55.00	

Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
DODATNA OPREMA ZA REK ORMANE				
	Točkići za rek od 19 inča Set od 4 komada, nosivost 250kg po komadu, 2 točkića su sa kočnicom	DN-19-CASTOR 33.90	28.25	
	Ventilator panel sa 4 ventilatora za rekove od 19" Buka 47 dBm, on/off prekidač, isporučuje se sa nosačima za montažu	DN-19-FAN-4-HO 147.76	123.13	
	Ventilator panel sa 4 ventilatora za rekove od 19" Buka 47 dBm, on/off prekidač, predviđen za ugradnju u poklopac reka	DN-19-FAN-4-N 143.26	119.38	
CONNECTIVITY - PATCH PANELI				
	Metalni ram patch panela sa praznim mestima za 24xRJ45 Za kategoriju 6 koristi se sa KJ 93601, KJ 93603, KJ 93606 i KJ 93615	Blank panel 24p 13.50	11.25	
	Patch Panel UTP, 24porta, Cat5e, 19", crni	PP UTP C5e 24p 29.26	24.38	
	UTP Patch panel 24p, pun, nabacivanje pomoću alata	PP UTP C6 24p 34.50	28.75	
	STP Patch panel 24p, pun, nabacivanje pomoću alata	PP STP C6 24p 58.50	48.75	
	CAT 3 ISDN Patch Panel, unshielded	PP VOICE 25p 36.00	30.00	
	Voice panel, Cat 3	PP VOICE 50p 48.00	40.00	
CONNECTIVITY - UTI&#269;NICE				
	Utičnica 2xRJ45, STP, Cat.6	DN9006 7.96	6.63	
CONNECTIVITY - MODULI				
	Sertifikovan konektor za kategoriju 6 kabla, UTP, u crnoj boji, LSA tip	KJ 93601 1.80	1.50	


Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
CONNECTIVITY - MODULI				
	Modul KJ, kategorija 6, RJ45 UTP, spaja se bez alata	KJ 93603 2.10	1.75	
	Profesionalni konektor za kategoriju 6 kabla, UTP, LSA tip	DN-93606 2.40	2.00	
	Sertifikovan konektor za SFTP kabl kategorije 6 (CAT6)	DN-93615 3.46	2.88	
Tenda		UTP RJ45 0.10	0.08	
Tenda	Modul uzidne utičnice, 2xRJ45, sa šaterima, tools-free ili LSA Koristi se za: (1) uzidne utičnice Cat 5e. u kombinaciji sa 1 x 000413P (jednostruka) ili 2 x 000413P (dvostruka); (2) uzidne utičnice Cat 6e. u kombinaciji sa 1 x 000414P (jednostruka-tools free) ili 1 x DN-93601 (jednostruka LSA-model) ili 2 x 000414P (dvostruka-tools free) ili 2 x DN-93601 (dvostruka-LSA model)	TD1012H 1.15	0.96	
	Modul nazidne utičnice, 2xRJ45, tools-free ili LSA Koristi se za: (1) nazidne utičnice Cat 6. u kombinaciji sa 1 x KJ 93601 (UTP jednostruka LSA tip) ili 1 x KJ 93603 (UTP jednostruka tools-free) ili 2 x KJ 93601 (UTP dvostruka LSA tip) ili 2 x KJ 93603 (UTP dvostruka tools-free); (2) nazidne utičnice Cat 6a. u kombinaciji sa 1 x KJ 93606 (UTP jednostruka-tools free) ili 2 x KJ 93606 (UTP dvostruka-LSA model)	Rozetna 2xRJ45 0.90	0.75	
	Dozna 80x80mm, kompatibilna sa poklopcem 93801-1	Dozna 80 1.19	0.99	
	Plastična zaštita za RJ45 konektore	A-MOT/G 8/8 0.11	0.09	
	Poklopac pogodan za sve DIGITUS Keystone module. Integrirani poklopci za zaštitu od prašine osiguravaju optimalnu zaštitu. Oni imaju kosi izlaz za vertikalni smer od 45 ° (nemački i britanski izgled) ili 90 ° horizontalni smer umetanja (francuski raspored).	DN-93801-1 2.33	1.94	
INSTALACIONI KABLOVI				
	UTP kabl 4x2x0.5 CAT5E 305m	UTP 48.00	40.00	
	UTP kabl kat. 5E, testiran do 300MHz; Delta / EC & 3P sertifikovan Kotur 500m	UTP C5E UC30024-PVC 162.00	135.00	

Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
INSTALACIONI KABLOVI				
 Draka	UTP kabl kat. 5E, testiran do 300MHz, Bez halogena, Delta / EC & 3P sertifikovan Kotur 500m	UTP C5E UC30024-LSZH 168.00	140.00	
 Draka	FTP kabl kategorije 5E, testiran do 300MHz Kotur 500m	FTP C5E UC300S24-PVC 214.50	178.75	
 Draka	UTP kabl kat. 6, testiran do 400MHz; Delta / EC & 3P sertifikovan Kotur 500m	UTP C6 UC40023-PVC 225.00	187.50	
 Draka	UTP kabl kat. 6 (bez halogena), testiran do 400MHz; Delta / EC & 3P sertifikovan Kotur 500m	UTP C6 UC40023-LSZH 232.50	193.75	
 Draka	FTP kabl, kategorija 6A Kotur 500m	FTP C6A UC500S23-LSZH 322.50	268.75	
 Draka	FTP kabl kat. 6A (bez halogena), testiran do 500MHz za 10GbE; Delta / EC & 3P & GHMT sertifikovan Kotur 500m	FTP C6A UC500AS23-LSZH 337.50	281.25	
 Draka	SFTP kabl kat. 7+ (bez halogena), testiran do 900MHz, Delta / EC & 3P & GHMT sertifikovan Kotur 500m	SFTP C7 UC900HS23-LSZH 363.76	303.13	
Tenda	FTP kabl, kategorija 6 Kotur 305m, plave boje	HPC600FS08 FTP C6 163.50	136.25	
PATCH KABLOVI				
Tenda	UTP Cat5e Patch cable, 26AWG, 0,5m	PATCH UTP C5e 0,5M 0.54	0.45	
Tenda	UTP Cat5e Patch cable, 26AWG, 1m	PATCH UTP C5e 1M 0.65	0.54	
Tenda	UTP Cat5e Patch cable, 26AWG, 2m	PATCH UTP C5e 2M 0.90	0.75	
Tenda	UTP Cat5e Patch cable, 26AWG, 3m	PATCH UTP C5e 3M 1.20	1.00	

Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
PATCH KABLOVI				
Tenda	UTP Cat5e Patch cable, 26AWG, 5m	PATCH UTP C5e 5M 1.73	1.44	
Tenda	UTP Cat5e Patch cable, 26AWG, 10m	PATCH UTP C5e 10M 3.16	2.63	
DIGITUS	UTP patch kabl, kategorija 5E, 15 metara	Patch UTP C5E 15M 4.87	4.06	SLIKA NIJE DOSTUPNA
DIGITUS	UTP Cat6 patch cable, 24AWG,7*0.16, 0,5m 0,5M	PATCH UTP C6 0,5M 0.88	0.73	SLIKA NIJE DOSTUPNA
Tenda	UTP Cat6 patch cable, 24AWG,7*0.16, 1m	PATCH UTP C6 1M 1.06	0.88	
Tenda	UTP Cat6 patch cable, 24AWG,7*0.16, 2m	PATCH UTP C6 2M 1.73	1.44	
Tenda	UTP Cat6 patch cable, 24AWG,7*0.16, 3m	PATCH UTP C6 3M 2.26	1.88	
Tenda	UTP Cat6 patch cable, 24AWG,7*0.16, 5m	PATCH UTP C6 5M 3.07	2.56	
Tenda	UTP Cat6 patch cable, 24AWG,7*0.16, 10m	PATCH UTP C6 10M 6.00	5.00	
Tenda	UTP Cat6 patch cable, 24AWG,7*0.16, 15m	PATCH UTP C6 15M 8.26	6.88	
DIGITUS	SFTP Cat. 6 Patch cable, 24AWG, 0,5m	PATCH SFTP C6 0,5M 1.27	1.06	
DIGITUS	SFTP Cat. 6 Patch cable, 24AWG, 1m	PATCH SFTP C6 1M 1.50	1.25	SLIKA NIJE DOSTUPNA
DIGITUS	SFTP Cat. 6 Patch cable, 24AWG, 2m	PATCH SFTP C6 2M 2.33	1.94	SLIKA NIJE DOSTUPNA

Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
PATCH KABLOVI				
	SFTP Cat. 6 Patch cable, 24AWG, 3m	PATCH SFTP C6 3M 3.00	2.50	
	SFTP Cat. 6 Patch cable, 24AWG, 5m	PATCH SFTP C6 5M 4.50	3.75	
	Digitus DK-1644-A-020 Patch kabl SFTP Cat.6a 2m LSZH provodnik: bakar, kategorija 6a, klasa Ea, oklopljen, low smoke zero halogen	PATCH SFTP C6A 2M 2.77	2.31	
	Digitus DK-1644-A-030 Patch kabl SFTP Cat.6a 3m LSZH provodnik: bakar, kategorija 6a, klasa Ea, oklopljen, low smoke zero halogen	PATCH SFTP C6A 3M 4.74	3.95	
	Digitus DK-1644-A-100 Patch kabl SFTP Cat.6a 10m LSZH provodnik: bakar, kategorija 6a, klasa Ea, oklopljen, low smoke zero halogen	PATCH SFTP C6A 10M 13.67	11.39	
	Digitus DK-1644-100 Patch kabl SFTP Cat.6 10m LSZH provodnik: bakar, kategorija 6, klasa E, oklopljen, low smoke zero halogen, PoE+ ready	PATCH SFTP C6 10M 9.00	7.50	
	Digitus DK-1644-A-050 Patch kabl SFTP Cat.6a 5m LSZH provodnik: bakar, kategorija 6a, klasa Ea, oklopljen, low smoke zero halogen	PATCH SFTP C6A 5M 5.83	4.86	
	Digitus DK-1644-A-005 Patch kabl SFTP Cat.6a 0.5m LSZH provodnik: bakar, kategorija 6a, klasa Ea, oklopljen, low smoke zero halogen	PATCH SFTP C6A 0.5M 1.73	1.44	
	CAT 6A S-FTP patch kabal dužine 20m Cu, LSZH AWG 26/7, PoE + kompatibilan, sive boje	PATCH SFTP C6A 20M 20.40	17.00	
	CAT 6A S-FTP patch kabal dužine 15m Cu, LSZH AWG 26/7, PoE + kompatibilan, sive boje	PATCH SFTP C6A 15M 16.87	14.06	

ETHERNET SVIČ#269;EVI

 **Mrežne karakteristike OmniSwitch 6350 serije svičeva uključuju: Layer2+ funkcije (osnovno rutiranje), pun kapacitet deklarisanog saobraćaja i napajanja, naprednu bezbednost, kvalitet servisa i mnoge opcije za vaše poslovne podatke, glasovne i bežične tehnologije. Svičevi su jednostavni za implementaciju, konfigurisanje i upravljanje.**

Dolazi u 1U formatu sa 24 10/100/1000 BaseT porta i 4 Gigabita SFP porta. U pakovanju se nalazi napajanje sa kablom, dodatna oprema za montiranje u 19 inča rek

- Advanced Layer 2+ opcije sa osnovnim Layer 3 rutiranjem (IPV4 & IPV6)
- Konfigurisanje po portu, PoE prioritet i maksimalno napajanje za raspodelu
- Dinamična PoE raspodela: Isporuca samo one količina napajanja koliko je potrebno za uređaj (PD) za najefikasniji potrošnju energije
- Multicast IGMPv1/v2/v3 za optimizaciju multicast saobraćaja
- Svič kapaciteta 4xGb/s uplink 56 Gb/s
- Svič frame rate 4xGb/s uplink 41.67 Mp/s



OS6350-24-EU

498.59

415.49













Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
ETHERNET SVIČ#269;EVI				
SLIKA NIJE DOSTUPNA	<p>Mrežne karakteristike OmniSwitch 6350 serije svičeva uključuju: Layer2+ funkcije (osnovno rutiranje), pun kapacitet deklarisanog saobraćaja i napajanja, naprednu bezbednost, kvalitet servisa i mnoge opcije za vaše poslovne podatke, glasovne i bežične tehnologije. Svičevi su jednostavni za implementaciju, konfigurisanje i upravljanje.</p> <p>Dolazi u 1U formatu sa 48 10/100/1000 BaseT porta i 4 Gigabita SFP porta.</p> <p>U pakovanju se nalazi napajanje sa kablom, dodatna oprema za montiranje u 19 inča rek</p> <p>-Advanced Layer 2+ opcije sa osnovnim Layer 3 rutiranjem (IPV4 & IPV6)</p> <p>-Konfigurisanje po portu, PoE prioritet i maksimalno napajanje za raspodelu</p> <p>-Dinamična PoE raspodela: Isporka samo one količina napajanja koliko je potrebno za uređaj (PD) za najefikasniji potrošnju energije</p> <p>-Multicast IGMPv1/v2/v3 za optimizaciju multicast saobraćaja</p> <p>-Svič kapaciteta 4xGb/s uplink 104 Gb/s</p> <p>-Svič frame rate 4xGb/s uplink 77.38 Mp/s</p> <p>-radna temperatura 0C to +45C</p>	<p>OS6350-48-EU</p> <p>908.81</p>	757.34	
Tenda	<p>16-portni 10/100 desktop svič</p> <p>Desktop svič sa 16 10/100 RJ45 portova, u plastičnom kućištu, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X, Auto-MDI/MDIX, radni napon 9V</p>	<p>S16</p> <p>27.76</p>	23.13	
Tenda	<p>5-portni 10/100 desktop svič</p> <p>Desktop svič sa 5 10/100 RJ45 portova, u metalnom kućištu, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Auto-MDI/MDIX, Energy Saving, radni napon 5V</p>	<p>TEF1005D</p> <p>14.26</p>	11.88	
Tenda	<p>16-portni 10/100 svič</p> <p>Svič sa 16 10/100 RJ45 portova, u metalnom kućištu, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Auto-MDI/MDIX, Energy Saving, zaštita od grmljavine</p>	<p>TEF1016D</p> <p>44.26</p>	36.88	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	<p>5-portni 10/100 desktop svič</p> <p>Desktop svič sa 5 10/100Mbps RJ45 portova. IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x Flow Control standardi. Svi portovi podržavaju Auto MDI / MDIX funkciju, eliminišu potrebu za ukrštenim kablovima ili uplink portovima. Sa Plug-and-play & Green Power funkcijom obezbeđuje jeftinu, jednostavnu i visokoučinkovitu nadogradnju mreže.</p>	<p>ST3105S</p> <p>9.37</p>	7.81	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	<p>8-portni 10/100 desktop svič</p> <p>Desktop svič sa 8 10/100Mbps RJ45 portova. IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x Flow Control standardi. Svi portovi podržavaju Auto MDI / MDIX funkciju, eliminišu potrebu za ukrštenim kablovima ili uplink portovima. Sa Plug-and-play & Green Power funkcijom obezbeđuje jeftinu, jednostavnu i visokoučinkovitu nadogradnju mreže.</p>	<p>ST3108S</p> <p>11.26</p>	9.38	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	<p>24-portni 10/100 desktop svič</p> <p>Desktop svič sa 24 10/100Mbps RJ45 portova. IEEE 802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3az standardi. Svi portovi podržavaju Auto MDI / MDIX funkciju, eliminišu potrebu za ukrštenim kablovima ili uplink portovima. Sa Plug-and-play & Green Power funkcijom obezbeđuje jeftinu, jednostavnu i</p>			

ST3124P
38.26

31.88



Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
ETHERNET SVIČEVI				
	5-portni gigabitni svič Desktop svič sa 5 10/100/1000Mbps RJ45 portova. IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab1000Base-T standardi. Svi portovi podržavaju Auto MDI / MDIX funkciju, eliminišući potrebu za ukrštenim kablovima ili uplink portovima. Ovaj svič obezbeđuje jeftinu, jednostavnu i visokoučinkovitu nadogradnju mreže. Povećava performanse mreže sa brzinom prenosa podataka do 2000Mbps full duplex.	ST3105GS 20.26	16.88	
	24-portni gigabitni 10/100/1000 desktop svič Rek svič sa 24 10/100/1000Mbps RJ45 portova. IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3az standardi. Idealan je za mala i srednja preduzeća. Svi portovi podržavaju Auto MDI / MDIX funkciju, eliminišući potrebu za ukrštenim kablovima ili uplink portovima. 24-portni gigabitni rackmount svič omogućuje avansne performanse, jednostavnu i standardnu nadogradnju mreže na 1000Mbps.	ST3124G 127.50	106.25	
	8-portni gigabitni svič Desktop svič sa 8 10/100/1000Mbps RJ45 portova. IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab1000Base-T standardi. Svi portovi podržavaju Auto MDI / MDIX funkciju, eliminišući potrebu za ukrštenim kablovima ili uplink portovima. Ovaj svič obezbeđuje jeftinu, jednostavnu i visokoučinkovitu nadogradnju mreže. Povećava performanse mreže sa brzinom prenosa podataka do 2000Mbps full duplex.	 ST3108GS 30.16	25.13	
HIKVISION ETHERNET POE SVIČEVI				
HIKVISION	4-portni 10/100Mbps POE svič IEEE 802.3at i IEEE 802.3af, 4 x 10/100Mbps Auto-MDIX PoE portovi, do 30 watts po PoE portu, ukupno 58W, 4 kV zaštita od prenapona, jednostavna instalacija Plug-and-play, 448 Kbits RAM Data Buffer, 1K MAC address entries, metalno kućište	DS-3E0105P-E 60.90	50.75	
HIKVISION	4-portni 10/100Mbps POE svič Portovi 1 do 4 podržavaju IEEE 802.3af standard, kada je ruter u EXTEND modu i protok je 10Mbps potovi podržavaju transmisiju do 250m, 6kV zaštita od prenapona, auto MDI/MDIX, smart cache optimization, desktop / wall montiranje	DS-3E0105P-E/M 49.50	41.25	
HIKVISION	8-portni 10/100Mbps POE svič, 4 PoE porta IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, i IEEE 802.3at standard, Auto MDI/MDIX, portovi 1 do 4 podržavaju IEEE802.3at/af standard, do 30W po portu, automatsko podešavanje napajanja povezanog uređaja, tihi dizajn kućišta bez ventilatora	DS-3E0108P-E 85.50	71.25	
HIKVISION	8-portni 10/100Mbps POE svič IEEE 802.3at i IEEE 802.3af, 8 x 10/100Mbps Auto-MDIX PoE portovi, do 30W po portu, ukupna snaga 123W, 4 kV zaštita od prenapona, jednostavna instalacija Plug-and-play, metalno kućište			

ište

HIKVISION 16-portni 10/100Mbps POE svič

IEEE 802.3at i IEEE 802.3af, 16x10/100Mbps Auto-MDIX PoE portovi, do 30W po portu, ukupna snaga 230W, 4 kV zaštita od prenapona, IEEE 802.3x flow control podrška, jednostavna instalacija Plug-and-play,

2.75 Mbits RAM Data Buffer, metalno
kuc

DS-3E0318P-E

307.50

256.25



ište



DS-3E0109P-E

166.96


























139.13



Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
HIKVISION ETHERNET POE SVIČEVI				
HIKVISION	16-portni 10/100Mbps POE svič 802.3af/at PoE standard, 8-jezgrena tehnologija napajanja smanjuje gubitak napajanja, nadgledanje i kontrola podataka za važne portove, EXTEND režim rada za proširenje prenosa preko mrežnog kabla do 250 metara, do 30W po portu, ukupna snaga 230W, QoS, SNMP, WEB menadžment, metalno kućište	DS-3E1318P-E 370.66	308.88	
HIKVISION	24-portni 10/100Mbps POE svič 802.3af/at PoE standard, 8-jezgrena tehnologija napajanja smanjuje gubitak napajanja, nadgledanje i kontrola podataka za važne portove, EXTEND režim rada za proširenje prenosa preko mrežnog kabla do 250 metara, do 30W po portu, ukupna snaga 370W, QoS, SNMP, WEB menadžment, metalno kućište	DS-3E1326P-E 472.50	393.75	
HIKVISION	24-portni 10/100Mbps POE svič IEEE 802.3at i IEEE 802.3af, 16x10/100Mbps Auto-MDIX PoE portovi, do 30W po portu, ukupna snaga 225W, 4 kV zaštita od prenapona, IEEE 802.3x flow control podrška, jednostavna instalacija Plug-and-play, 2.75 Mbits RAM Data Buffer, metalno kućište	DS-3E0326P-E 412.50	343.75	
HIKVISION	9-portni 10/100Mbps POE svič IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, 8 x 10 / 100Mbps, podrška za EXTEND mrežni mod, do 30W po portu, 4kV zaštita od prenapona, potrošnja ≤63w, jednostavna instalacija Plug-and-play, metalno kućište, isšte, desktop ili montiranje na zid	DS-3E0109P-E/M 99.00	82.50	
DAHUA ETHERNET POE SVIČEVI				
alhua	4 portni industrijski POE switch 1*10/1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 4*10/100 Base-T, (PoE napajanje), svaki izlaz ≤30W, Ukupno ≤60W, PoE protocol: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Ispravljač 53VDC, Radna temperatura: -30°C~65°C, Dimenzije: 150mm×100mm×30mm	PFS3106-4P-60 106.02	88.35	
alhua	8 portni industrijski POE switch 1*1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 8*10/100 Base-T, PoE napajanje, svaki izlaz ≤30W, Ukupno ≤93W, PoE protocol: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Ispravljač 53VDC, Radna temperatura: -30°C~65°C, Dimenzije: 150mm×100mm×42mm	PFS3110-8P-96 138.02	115.02	
alhua	16 portni POE switch 2*10/100/1000 Base-T, 16*10/100 Base-T (PoE napajanje), svaki izlaz ≤30W, Ukupno ≤250W, PoE protocol: IEEE802.3af, IEEE802.3at, napajanje 220v, Radna temperatura: -10°C~55°C, Dimenzije: 442mm×124mm×44.5mm	PFS4018-16P-250 578.11	481.76	
alhua	24 portni industrijski POE switch 2*10/100/1000 Base-T (Combo port), 2*1000 Base-X (Combo port), 24*10/100 Base-T (PoE napajanje), svaki izlaz ≤30W, Ukupno ≤360W, Port 1/2 podržava Hi-PoE (60W), PoE+, PoE, PoE protokol: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, PoE transmisija do 250m, Radna temperatura: -10°C~55°C, Dimenzije: 440mm×300mm×44mm	PFS4226-24ET-360 540.11	450.09	
alhua	24 portni industrijski POE switch 2*10/100/1000 Base-T (Combo port), 2*1000 Base-X (Combo port), 24*10/100 Base-T (PoE napajanje), svaki izlaz ≤30W, Ukupno ≤240W, Port 1/2 podržava Hi-PoE (60W), PoE+, PoE, PoE protokol: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, PoE transmisija do 250m, Radna temperatura: -10°C~55°C, Dimenzije: 440mm×300mm×44mm	PFS4226-24ET-240 470.10	391.75	

Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
DAHUA ETHERNET POE SVIČEVI				
	<p>16 portni industrijski POE switch, obezbeđuje PoE prenošenje od 250 metara i "narandžasti port" za Hi-PoE uređaje.</p> <p>2*10/100/1000 Base-T (Combo port), 2*1000 Base-X (Combo port), 16*10/100, Base-T (PoE power supply), port 1/2 podržava Hi-PoE (60W), svaki port ≤30W, ukupno PoE napajanje 240W, Layer 3 funkcije, PoE protokoli IEEE802.3af / IEEE802.3at / Hi-PoE, podrška za PoE / PoE+ / Hi-PoE, nadogradnja preko ConfigTool-a, podržava Web upravljanje, zaštita od grmljavine, napajanje AC 100~240V</p>	<p>PFS4218-16ET-240</p> <p>390.08</p>	<p>325.07</p>	
WS ETHERNET POE SVIČEVI				
	<p>9-port 10/100Mb/s Desktop PoE Svič sa 8 PoE porta 802.3af do 15,4W</p> <p>Bandwidth: 1.8 Gbps, 8 Portova POE Switch, max. daljina za POE data & napajanje 100m, izlaz po portu:15.4W, adapter:48W, Dimenzije: 183mm*94mm*27mm, IEEE802.3af standard</p>	<p>PS5081</p> <p>105.00</p>	<p>87.50</p>	
TENDA ETHERNET POE SVIČEVI				
	<p>8 portni switch sa 4 Poe porta</p> <p>8*10/100 Mbps, port 1 do port 4 podržava PoE napajanje, PoE protocol: IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at, ukupno 58W, radna temperatura -10°C - 45°C, dimenzije 186.7mm*106.7mm*33.3mm</p>	<p>TEF1008P</p> <p>66.00</p>	<p>55.00</p>	
	<p>8 portni POE switch + 2 gigabitna porta</p> <p>8*10/100 Mbps, 2* 10/100/1000BASE-T RJ45 porta, port 1 do port 8 podržava PoE napajanje, PoE protocol: IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at, ukupno 99W, radna temperatura 0°C - 40°C, dimenzije 177.5mm*104mm*26mm, zaštita od grmljavine</p>	<p>TEF1110P-8-102W</p> <p>107.86</p>	<p>89.88</p>	
ALCATEL ETHERNET POE SVIČEVI				
	<p>Mrežne karakteristike OmniSwitch 6350 serije svičeva uključuju: Layer2+ funkcije (osnovno rutiranje), pun kapacitet deklarisanog saobraćaja i napajanja, naprednu bezbednost, kvalitet servisa i mnoge opcije za vaše poslovne podatke, glasovne i bežične tehnologije. Svičevi su jednostavni za implementaciju, konfigurisanje i upravljanje.</p> <p>Dolazi u 1U formatu sa 24 10/100/1000 BaseT porta i 4 Gigabita SFP porta.</p> <p>U pakovanju se nalazi napajanje sa kablom, dodatna oprema za montiranje u 19 inča rek</p> <ul style="list-style-type: none"> -Advanced Layer 2+ opcije sa osnovnim Layer 3 rutiranjem (IPV4 & IPV6) -POE IEEE 802.3af,IEEE 802.3at, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) -POE budget 380W -Konfigurisanje po portu, PoE prioritet i maksimalno napajanje za raspodelu -Dinamična PoE raspodela: Isporuca samo one količina napajanja koliko je potrebno za uređaj (PD) za najefikasniji potrošnju energije -Multicast IGMPv1/v2/v3 za optimizaciju multicast saobraćaja -Svič kapaciteta 4xGb/s uplink 56 Gb/s -Svič frame rate 4xGb/s uplink 41.67 Mp/s -radna temperatura 0C to +45C 	<p> OS6350-P24-EU</p> <p>996.53</p>	<p>830.44</p>	

Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
ALCATEL ETHERNET POE SVIČEVI				
	<p>Mrežne karakteristike OmniSwitch 6350 serije svičeva uključuju: Layer2+ funkcije (osnovno rutiranje), pun kapacitet deklarisanog saobraćaja i napajanja, naprednu bezbednost, kvalitet servisa i mnoge opcije za vaše poslovne podatke, glasovne i bežične tehnologije. Svičevi su jednostavni za implementaciju, konfigurisanje i upravljanje.</p> <p>Dolazi u 1U formatu sa 48 10/100/1000 BaseT porta i 4 Gigabita SFP porta.</p> <p>U pakovanju se nalazi napajanje sa kablom, dodatna oprema za montiranje u 19 inča rek</p> <p>-Advanced Layer 2+ opcije sa osnovnim Layer 3 rutiranjem (IPv4 & IPv6)</p> <p>-POE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)</p> <p>-POE budget 780W</p> <p>-Konfigurisanje po portu, PoE prioritet i maksimalno napajanje za raspodelu</p> <p>-Dinamična PoE raspodela: Isporuca samo one količina napajanja koliko je potrebno za uređaj (PD) za najefikasniji potrošnju energije</p> <p>-Multicast IGMPv1/v2/v3 za optimizaciju multicast saobraćaja</p> <p>-Svič kapaciteta 4xGb/s uplink 104 Gb/s</p> <p>-Svič frame rate 4xGb/s uplink 77.38 Mp/s</p> <p>-radna temperatura 0C to +45C</p>	<p> OS6350-P48-EU</p> <p>1729.90</p>	1441.58	
WIRELESS RUTERI				
Tenda	<p>300Mbps Wireless-N Broadband ruter, 1 10/100Mbps WAN Port, 3 10/100Mbps LAN porta</p> <p>2 antene x 5dBi, IEEE 802.3/3U IEEE 802.11n/g/b, 2.4GHz, Dynamic IP, PPPoE, Static IP, L2TP, PPTP, 64/128bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS</p>	<p>N301</p> <p>21.00</p>	17.50	
WIRELESS ACCESS POINT				
	<p>OmniaAccess 103 serija bežičnih access point uređaja unapredjuju performanse mobilnih uređaja u low density Wi-Fi okruženju minimizirajući smetnje mobilnih mreža. AP103 je dual radio band i može zadovoljiti pokrivanje kancelarijskog prostora.</p> <p>Instant AP-ovi rade sa virtualnim kontrolerom koji se podiže na jednom od AP-ova, moguće je definisati više različitih WiFi mreža (SSID-ova), mogućnost kreiranja privremenih wireless mreža, Adaptive Radio Management (ARM) daje najbolje rezultate u prostorijama sa izraženom RF interferencijom ,dolazi sa kitom za montažu na spuštenu plafon.</p>	<p> OAW-AP103</p> <p>435.00</p>	362.50	
	<p>Multifunkcionalna i pristupačna serija OmniAccess 200 802.11ac bežičnih access pointa unapredjuju performanse mobilnih uređaja u medium density Wi-Fi okruženju. AP205 se preporučuje u sredinama sa većim brojem korisnika.</p> <p>Instant AP-ovi rade sa virtualnim kontrolerom koji se podiže na jednom od AP-ova, moguće je definisati više različitih WiFi mreža (SSID-ova), mogućnost kreiranja privremenih wireless mreža, Adaptive Radio Management (ARM) daje najbolje rezultate u prostorijama sa izraženom RF interferencijom ,dolazi sa kitom za montažu na spuštenu plafon.</p>	<p> OAW-IAP205</p> <p>735.00</p>	612.50	

Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
WIRELESS ACCESS POINT				
	Mount Kit za OAW-AP103 i OAW-IAP205 Mount Kit za montiranje na zid	 Mount Kit 54.00	45.00	
OPTIKA - PATCH KABLOVI				
	Fiber optički patch kabl LC-LC, multimodni 50/125 μ, duplex, dužina 2m	DK-2533-02/3 15.30	12.75	
	Fiber optički patch kabl LC-LC, OS2, singlemodni 9/125 μ, duplex, dužina 2m	DK-2933-02 14.68	12.23	
	Fiber optički patch kabl LC-SC, multimodni 50/125 μ, duplex, dužina 2m	DK-2532-02/3 14.03	11.69	
	Fiber optički patch kabl LC-SC, OS2, singlemodni 9/125 μ, duplex, dužina 2m	DK-2932-02 14.68	12.23	
	Fiber optički patch kabl SC-SC, multimodni 50/125 μ, duplex, dužina 2m	DK2522-02/3 11.47	9.56	
	Fiber optički patch kabl SC-SC, singlemodni 9/125 μ, duplex, dužina 2m	DK-2922-02 11.47	9.56	
	Fiber optički patch kabl LC-SC, OS2, singlemodni 9/125 μ, duplex, dužina 5m	DK-2932-05 11.93	9.94	
	Fiber optički patch kabl LC-LC, multimodni 50/125 μ, duplex, dužina 5m	DK-2533-05/3 16.06	13.38	
	Fiber optički patch kabl LC-LC, multimodni 50/125 μ, duplex, dužina 10m	DK-2533-10/3 19.66	16.38	
	Fiber optički patch kabl LC-LC, multimodni 50/125 μ, duplex, dužina 15m	DK-2533-15/3 22.80	19.00	
	Fiber optički patch kabl LC-LC, multimodni 50/125 μ, duplex, dužina 20m	DK-2533-20/3 30.76	25.63	

Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
OPTIKA - PATCH KABLOVI				
	Fiber optički patch kabl LC-LC, OS2, singlemodni 9/125 μ, duplex, dužina 5m	DK-2933-05 15.23	12.69	
	Fiber optički patch kabl LC-LC, OS2, singlemodni 9/125 μ, duplex, dužina 10m	DK-2933-10 18.76	15.63	
	Fiber optički patch kabl LC-SC, multimodni, 50/125 μ, Duplex, dužine 3m, Class OM3	DK-2532-03/3 12.76	10.63	
	Fiber optički patch kabl LC-LC, OS2, singlemodni 9/125 μ, duplex, dužina 3m	DK-2933-03 14.98	12.48	
	Fiber optički patch kabl LC-LC, multimodni 50/125 μ, duplex, dužina 3m	DK-2533-03/3 15.76	13.13	
OPTIKA - PIGTAIL				
	Fiber optički pigtail LC, simplex, multimodni 50/125 μ, dužina 2m, set od 12 komada <i>Cena je za set od 12 komada. Ne prodaje se pojedinačno.</i>	DK-25332-02 70.56	58.80	
	Fiber optički pigtail LC, simplex, OS2, singlemodni 9/125 μ, dužina 2m, set od 12 komada <i>Cena je za set od 12 komada. Ne prodaje se pojedinačno.</i>	DK-29332-02 70.56	58.80	
	Fiber optički pigtail SC, simplex, OM2, multimodni 50/125 μ, dužina 2m, set od 12 komada <i>Cena je za set od 12 komada. Ne prodaje se pojedinačno.</i>	DK-25221-02 30.96	25.80	
	Fiber optički pigtail SC, simplex, OS2, singlemodni 9/125 μ, dužina 2m, set od 12 komada <i>Cena je za set od 12 komada. Ne prodaje se pojedinačno.</i>	DK-29221-02 30.96	25.80	
OPTIKA - KAPLERI				
	Fiber optički kapler LC-LC, duplex, multimodni, kućište od polimera	DN-96008-1 7.60	6.33	
	Fiber optički kapler LC-LC, duplex, singlemodni, kućište od polimera	DN-96007-1 7.60	6.33	
	Fiber optički kapler SC-SC, duplex, singlemodni, plastično kućište	DN-96003-1 3.96	3.30	

Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
OPTIKA - KAPLERI				
	Fiber optički kapler SC-SC, duplex, multimodni, plastično kućište	DN-96005-1 2.69	2.24	
OPTIKA - PATCH PANELI				
	Fiber optički patch panel Prazan, 1U, opciona oprema su prednje maske, kapleri i pigtailovi Da se "napuni" ide u kombinaciji sa: - FO prednjom maskom - FO Kaplerom (Adapterom) - FO Pigtailom	DN-96200 40.18	33.48	
OPTIKA - KASETE				
	Fiber optička kaset Splice kaset 24 vlakna	DN-96103 4.61	3.84	
OPTIKA - MASKE				
	FO Prednja maska 12xLC Duplex	DN-96206 4.98	4.15	
	FO Prednja maska 12xSC Duplex	DN-96201 4.98	4.15	
INSTALACIONI KABLOVI-OPTIKA				
	Draka fiber kabl 12 vlakana - 1m 50/125 multimode indoor/outdoor, halogen free, nezapaljiv, sa zaštitom od glodara, U-DQ(ZN)BH 12G50	U-DQ(ZN)BH 12G50 1.27	1.06	