











Katalog interfonske opreme - Western Security - 23.07.2019.

2-ŽIČNE UNUTRAŠNJE JEDINICE

	2-žična unutrašnja audio interfonska slušalica Dva tastera, podržava dve brave, mogućnost međusobne komunikacije, lako podešavanje korišćenje DIP prekidača, maksimalno 128 jedinica u jednom audio interfonskom sistemu, 4 tona dolaznih poziva, kompatibilna sa svim spoljašnjim i unutrašnjim jedinicama	WS-DJ4A 25.79	20.63	
	2-žična unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 4,3" LCD monitor osetljiv na dodir rezolucije 480x272 piksela, ugrađen mikروفon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), mogućnost međusobne komunikacije, tasteri osetljivi na dodir, napajanje preko 2-žične magistrale, mogućnost priključenja do 256 monitora WS-DT43 u jedan sistem	WS-DT43 100.00	80.00	
	2-žična unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7" LCD monitor osetljiv na dodir rezolucije 800x400 piksela, ugrađen mikروفon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), mogućnost međusobne komunikacije, tasteri osetljivi na dodir, napajanje preko 2-žične magistrale, mogućnost priključenja do 256 monitora WS-DT27S/TD7-W u jedan sistem	WS-DT27S/TD7-W 139.06	111.25	
	2-žična unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7" LCD monitor osetljiv na dodir rezolucije 800x400 piksela, ugrađen mikروفon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), mogućnost međusobne komunikacije, tasteri osetljivi na dodir, napajanje preko 2-žične magistrale, micro SD slot (mogućnost ostavljanja video poruka), mogućnost priključenja do 256 monitora WS-DT47MG/TD7-W u jedan sistem Može se koristiti za konfiguraciju režima rada pozivnog tabloa WS-DMR11S	WS-DT47MG/TD7-W 187.50	150.00	

2-ŽIČNE SPOLJAŠNJE JEDINICE

	2-žični pozivni tablo za 1 stan, ispunjava IP54 standard Ugrađena kolor kamera visoke rezolucije, kamera 1/2.7" 170° fisheye objektiv, telo od nerđajućeg čelika, indikator za otključavanje i razgovor, mogućnost otvaranja vrata korišćenjem 125KHz kartica/taga, isporučuje se sa 5 tagova (max 320), velika nalepnica za ime, radna temperatura -20°C ~ +55°C, 24V DC, napajanje za bravu 12V DC	WS-DT607FE/ID/S1/RH 154.69	123.75	
	2-žični pozivni tablo za 2 stana, ispunjava IP54 standard Ugrađena kolor kamera visoke rezolucije, kamera 1/2.7" 170° fisheye objektiv, telo od nerđajućeg čelika, indikator za otključavanje i razgovor, mogućnost otvaranja vrata korišćenjem 125KHz kartica/taga, isporučuje se sa 5 tagova (max 320), velika nalepnica za ime, radna temperatura -20°C ~ +55°C, 24V DC, napajanje za bravu 12V DC	WS-DT607FE/ID/S2/RH 164.06	131.25	

Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
2-ŽIČNE SPOLJAŠNJE JEDINICE				
	2-žični pozivni tablo za 8 stanova, proširiv uz pomoć ekspanzionih modula do 128 stana, ispunjava IP43 standard Dvosmerna audio komunikacija, kompatibilan sa WS-DJ4A interfonskom slušalicom, kompatibilan sa WS-EP11S ekspanzionim modulima, 26VDC	WS-DMR11SA/S8 142.19	113.75	
	2-žični pozivni tablo za 16 stanova, proširiv uz pomoć ekspanzionih modula do 128 stana, ispunjava IP43 standard Dvosmerna audio komunikacija, kompatibilan sa WS-DJ4A interfonskom slušalicom, kompatibilan sa WS-EP11S ekspanzionim modulima, 26VDC	WS-DMR11SA/D16 148.44	118.75	
	2-žični pozivni tablo za 4 stana, ispunjava IP43 standard, proširiv uz pomoć ekspanzionih modula do 32 stana (uz korišćenje BDU moze do 128) Ugrađena kolor kamera visoke rezolucije, dvosmerna audio komunikacija, 3,5" TFT displej rezolucije 320x240 piksela, ugrađen čitač kartica, 26VDC	WS-DMR11S/ID/S4 176.56	141.25	
	2-žični pozivni tablo za 8 stanova, ispunjava IP43 standard, proširiv uz pomoć ekspanzionih modula do 32 stana (uz korišćenje BDU moze do 128) Ugrađena kolor kamera visoke rezolucije, dvosmerna audio komunikacija, 3,5" TFT displej rezolucije 320x240 piksela, ugrađen čitač kartica, 26VDC	WS-DMR11S/ID/D8 179.69	143.75	
	Ekspanzioni modul sa 12 tastera za WS-DMR11 serije pozivnih tabloa	WS-EP11S/S12 70.31	56.25	
	Ekspanzioni modul sa 24 tastera za WS-DMR11 serije pozivnih tabloa	WS-EP11S/D24 81.25	65.00	
DODATNA OPREMA ZA 2-ŽIČNE SISTEME				
	Napajanje za 2-žični interfonski sistem Izlaz 26VDC, 1,5, konektori za pozivni tablo i za unutrašnje jedinice	WS-PC6A 35.16	28.13	
	Distributer za 4 unutrašnje jedinice	WS-DBC4A1 21.10	16.88	
	Dotadni relejni modul za 2-žične interfone sisteme	WS-RLC 18.75	15.00	
	Dozna za zaštitu od kiše za DMR11 i EP11S pozivne jedinice Dimenzije 313mmx128mmx70mm.	WS-RH-MR11 18.75	15.00	