



## Katalog Sistema za detekciju ugljen monoksida (CO) - 23.07.2019.

### CENTRALE

	<b>Centrala za detekciju CO sa jednom zonom</b> Max. 15 detektora (KMD300, KM170) po zoni. Dva relejna izlaza za ventilaciju i jedan za alarm (5A/30VDC, 8A/250VAC) sa mogućnošću podešavanja pragova okidanja. Površina pokrivanja od 300 - 4500m <sup>2</sup> . Signalizacija statusa preko LED lampica. Jednostavna instalacija, puštanje u rad i rukovanje. Napajanje 230VAC potrošnja 95W, merni opseg 0-300ppm Dimenzije 297 x 307 x 109mm		<b>KM301</b> 357.81	286.25	
	<b>Centrala za detekciju CO sa dve zone</b> Max. 15 detektora (KMD300, KM170) po zoni. Dva relejna izlaza za ventilaciju i jedan za alarm (5A/30VDC, 8A/250VAC) po zoni sa mogućnošću podešavanja pragova okidanja. Površina pokrivanja od 300 - 9000m <sup>2</sup> . Signalizacija statusa preko LED lampica. Jednostavna instalacija, puštanje u rad i rukovanje. Napajanje 230VAC potrošnja 95W, merni opseg 0-300ppm Dimenzije 297 x 307 x 109mm		<b>KM302</b> 498.44	398.75	
	<b>Centrala za detekciju CO sa tri zone</b> Max. 15 detektora (KMD300, KM170) po zoni. Dva relejna izlaza za ventilaciju i jedan za alarm (5A/30VDC, 8A/250VAC) po zoni sa mogućnošću podešavanja pragova okidanja. Površina pokrivanja od 300 - 13500m <sup>2</sup> . Signalizacija statusa preko LED lampica. Jednostavna instalacija, puštanje u rad i rukovanje. Napajanje 230VAC potrošnja 95W, merni opseg 0-300ppm Dimenzije 420 x 336 x 118mm		<b>KM303</b> 656.25	525.00	
	<b>Centrala za detekciju CO sa četiri zone</b> Max. 15 detektora (KMD300, KM170) po zoni. Dva relejna izlaza za ventilaciju i jedan za alarm (5A/30VDC, 8A/250VAC) po zoni sa mogućnošću podešavanja pragova okidanja. Površina pokrivanja od 300 - 18000m <sup>2</sup> . Signalizacija statusa preko LED lampica. Jednostavna instalacija, puštanje u rad i rukovanje. Napajanje 230VAC potrošnja 95W. Merni opseg 0-300ppm Dimenzije 420 x 336 x 118mm		<b>KM304</b> 804.69	643.75	

### DETEKTORI I OSTALA OPREMA

	<b>Detektor CO na bazi mikrokontrolera</b> Kontinualno merenje i dojava koncentracije CO, preko trožilnog BUS-a do centrale. Ne zahteva prethodnu kalibraciju rezolucija 1ppm manje od 5% greške, odziv 10s, elektromehanički senzor, 10-20VDC napajanje mirna struja 6mA alarmna struja 15mA LED lampica u dve boje za signalizaciju stanja. Dimenzije 62 x Ø124mm IP42 zaštita		<b>KMD300</b> 64.06	51.25	
	<b>Svetlosni upozoravajući pano</b> Mala potrošnja, koristi LED tehnologiju. U sebi ima integrisanu zujalicu jačine 90 dB. Standardno se isporučuje sa 3 nalepnice. Podržava 12/24VDC. Potrošnja 1.9W. Dimenzije Š/V/D 31/12/4cm.		<b>GRP25-03</b> 96.88	77.50	

Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
DETEKTORI I OSTALA OPREMA				