



Katalog motora za kapije i automatskih rampi - 23.07.2019.

MOTORI ZA KAPIJE

	Komplet za klizne kapije težine do 600kg Pouzdana rešenja za klizne kapije do 600kg težine. Za stambene, komercijalne i industrijske kapije. Komplet za kliznu kapiju težine do 600kg - elektromehanički motor za klizne kapije težine do 600kg, Crono 600, 230 VAC - kontroler EC1E - par fotočelija - 2 daljinske komande RAD3A 433MHz - nalepnica "Automatic Opening" Ako se ne koristi antena potrebno je staviti žicu dužine 18cm na njeno mesto	KIT KSL611A 365.63	292.50	
	Komplet za klizne kapije težine do 1000kg Pouzdana rešenja za klizne kapije do 1000kg težine. Za stambene, komercijalne i industrijske kapije. Komplet za kliznu kapiju težine do 1000kg - elektromehanički motor za klizne kapije težine do 1000kg, Crono 1000, 230 VAC - kontroler EC1E - par fotočelija - 2 daljinske komande RAD3A 433MHz - nalepnica "Automatic Opening" Ako se ne koristi antena potrebno je staviti žicu dužine 18cm na njeno mesto	KIT KSL1011A 389.06	311.25	
	Motor za klizne kapije težine do 2.000 kg - komplet TITAN - elektromehanički motor za klizne kapije težine do 2000kg - TITAN SL2000A, 230 VAC - kontroler EC1E - par fotočelija FT1S - 2 daljinske komande RAD3A 433MHz - bljeskalica FL1.LED - nalepnica DODATI ZUPČASTE LETVE (metalne) PO POTREBI, nije uračunato u cenu. Bljeskalica JE URACUNATA u cenu kompleta. Ako se ne koristi antena potrebno je staviti žicu dužine 18cm na njeno mesto	KSL2000A 953.13	762.50	
	Motor za krilne kapije do 2.5m Pouzdana rešenja za krilne kapije dužine do 2.5m maksimalne težina krila do 400 kg. Za stambene i poslovne prostore. Komplet za krilne kapije - dužine krila do 2.5m sadrži: 2 elektromehanička motora za krilne kapije dužine krila do 2.5m (levi i desni) REA250, 230VAC; kontroler EC2AE; par fotočelija; 2 daljinske komande RAD3A 433MHz; nalepnica Ako se ne koristi antena potrebno je staviti žicu dužine 18cm na njeno mesto	KIT KSW253A 476.56	381.25	





Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
MOTORI ZA KAPIJE				
SLIKA NIJE DOSTUPNA	<p>Motor za krilne kapije dužine do 3.5m</p> <p>Pouzdana rešenje za krilne kapije dužine do 3.5m maksimalne težina krila do 300kg. Za stambene i poslovne prostore. Komplet za krilne kapije - dužine krila do 3.5m sadrži: 2 elektromehanička motora za krilne kapije dužine krila do 3.5m (levi i desni); kontroler EC2AE; par fotočelija; 2 daljinske komande RAD3A 433MHz;</p> <p>Ako se ne koristi antena potrebno je staviti žicu dužine 18cm na njeno mesto</p>	<p>KIT REA350</p> <p>585.94</p>	468.75	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	<p>Motor za krilne kapije težine do 400 kg, dužine do 4m, bljeskalica je uračunata u cenu kompleta</p> <p>Elektromehanički motor desni SW401.DX i levi SW401.SX 230VAC, za krilo kapije do 4m, maksimalne težine 400kg, Kontroler 230 VAC za krilne kapije - AM sa EC2AE controlerom, Par fotocelija 12/24 VDC (nazidna montaza), Maksimalna udaljenost transmitera od risivera 10m, IP54, radna temp. -20 do +60 C, 1 relejni kontakt kapaciteta 1A, dve daljinske komande 3 kanala 433 MHz AM, bljeskalica univerzalna sa integrisanom antenom 12/24 VDC - 110/230 VAC</p> <p>Ako se ne koristi antena potrebno je staviti žicu dužine 18cm na njeno mesto</p>	<p>Komplet Argo</p> <p>1179.69</p>	943.75	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	<p>Komplet zglobnog motora za krilne kapije dužine krila do 3m 230 VAC</p> <p>Snaga motora 200W, radna temperatura: -25 C do +55 C, stepen zaštite: IP44</p> <p>Komplet se sastoji iz: 2 motora za krilne kapije dužine krila do 3m (levi i desni), 230 VAC maksimalna težina krila 300 kg; kontroler; par fotočelija; 2 daljinske komande 433MHz; nalepnica</p> <p>Ako se ne koristi antena potrebno je staviti žicu dužine 18cm na njeno mesto</p>	<p>KSWA303A ATLAS</p> <p>843.75</p>	675.00	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	<p>Elektromehanički motor za klizne kapije</p> <p>Elektromehanički motor za klizne kapije težine do 600kg, 230 VAC sa AM radio risiverom, osnovom za montažu motora i mehaničkim svičem (graničnikom). Snaga motora 400W, radna temperatura -20 C do +55 C, stepen zaštite: IP54, vreme otvaranja: 10m/min</p> <p>Ako se ne koristi antena potrebno je staviti žicu dužine 18cm na njeno mesto</p>	<p>CRONO 600</p> <p>337.50</p>	270.00	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	<p>Elektromehanički motor za klizne kapije</p> <p>Elektromehanički motor za klizne kapije težine do 1000kg, 230 VAC sa AM radio risiverom, osnovom za montažu motora i mehaničkim svičem (graničnikom). Snaga motora 500W, radna temperatura -20 C do +55 C, stepen zaštite: IP54, vreme otvaranja: 10m/min</p> <p>Ako se ne koristi antena potrebno je staviti žicu dužine 18cm na njeno mesto</p>	<p>CRONO 1000</p> <p>367.19</p>	293.75	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	<p>Elektromehanički motor desni 230VAC, za krilo kapije dužine do 2.5m, maksimalne težine 300kg</p> <p>Snaga motora 280W, maksimalni potisak 3200N, radna temperatura -20 C do +55 C, stepen zaštite IP54</p>	<p>SW250D</p> <p>164.06</p>	131.25	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	<p>Elektromehanički motor levi 230VAC, za krilo kapije dužine do 2.5m, maksimalne težine 300kg</p> <p>Snaga motora 280W, maksimalni potisak 3200N, radna temperatura -20 C do +55 C, stepen zaštite IP54</p>	<p>SW250S</p> <p>164.06</p>	131.25	

Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
MOTORI ZA KAPIJE				
SLIKA NIJE DOSTUPNA	Elektromehanički motor desni 230VAC, za krilo kapije do 3.5m, maksimalne težine 300kg Snaga motora 280W, maksimalni potisak 3200N, radna temperatura -20 C do +55 C, stepen zaštite: IP54	SW350D 192.19	153.75	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	Elektromehanički motor levi 230VAC, za krilo kapije do 3.5m, maksimalne težine 300kg Snaga motora 280W, maksimalni potisak 3200N, radna temperatura -20 C do +55 C, stepen zaštite: IP54	SW350S 192.19	153.75	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	Elektromehanički motor ARGO desni SW401.DX 230VAC, za krilo kapije do 4m, maksimalne težine 400kg	SW401.DX 467.19	373.75	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	Elektromehanički motor ARGO levi SW401.SX 230VAC, za krilo kapije do 4m, maksimalne težine 400kg	SW401.SX 467.19	373.75	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	Motor za klizne kapije težine do 2.000 kg Elektromehanički motor za klizne kapije težine do 2000kg, 230 VAC sa AM radio risiverom , osnovom za montažu motora i mehaničkim svičem (graničnikom). motor podmazan uljnom kupkom za vrhunske performanse i izdržljivost, snaga motora 450W, radna temperatura -20 C do +55 C, stepen zaštite: IP65, vreme otvaranja: 10.5 m/min, težina 15Kg Ako se ne koristi antena potrebno je staviti žicu dužine 18cm na njeno mesto	SL2000A 844.85	675.88	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	Komplet za krilne kapije do 3m Pouzđano rešenje za krilne kapije dužine do 3m maksimalne težina krila do 300 kg. Materijal i mehanički sklop visokog kvaliteta obezbeđuju maksimalnu pouzđanost i dugotrajnost. Prostrana kablovska uvodnica u donjem delu motora omoguc avabržu i lakšu ugradnju. Za stambene i poslovne prostore. Komplet za krilne kapije KSW303A sadrži: 2 elektromehanička motora SW300 za krilne kapije (levi i desni); kontroler EC2AE; par fotoćelija; 2 daljinske komande RAD3A 433MHz; nalepnica Ako se ne koristi antena potrebno je staviti žicu dužine 18cm na njeno mesto	 KSW303A TETHYS 632.81	506.25	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	Kontroler 230 VAC za krilne kapije - AM sa EC2A kontrolerom Ako se ne koristi antena potrebno je staviti žicu dužine 18cm na njeno mesto	CU2AE 135.94	108.75	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	Bljeskalica 230 VAC	FL230 18.60	14.88	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	Univerzalna bljeskalica sa integrisanom antenom 12/24 VDC - 110/230 VAC	FL1.LED 42.19	33.75	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	Par fotocelija 12/24 VDC Nazidna montaža, maksimalna udaljenost transmitera od risivera 10m, IP54, radna temp. -20 do +60 C, 1 relejni kontakt kapaciteta 1A	FT1S 26.25	21.00	

Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
MOTORI ZA KAPIJE				
SLIKA NIJE DOSTUPNA	Daljinska komanda 3 kanala 433 Mhz AM	RAD3A 19.93	15.94	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	Letva za kapiju plastična sa čeličnim jezgrom, za kapije težine do 600kg, 1m	RP1 12.35	9.88	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	Zidni nosač za bljeskalicu	FLS1 13.13	10.50	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	Antena 433Mhz sa RG58 kablom dužine 3m	ANT433 16.88	13.50	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	Stubić za ugradnju fotočelija FT1	COL50N 43.13	34.50	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	Univerzalni dvokanalni risiver 433MHz AM - IP56 Maksimalna broj daljinskih komandi koje može da prihvati 250, 2 izlaza, potrošnja 15mA, kapacitet relejnog izlaza maks. 1A	RXE2U 44.06	35.25	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	Par fotocelja 12/24 VDC (ugradna montaža)	FT1 53.44	42.75	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	Metalna letva za kapiju dimenzija 12x30mm, pakovanje 4m	RG4 64.85	51.88	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	Kontroler za kliznu kapiju Opremljena sa LED dijagnostikom, podešavanje obrtnog momenta, otkrivanje prepreka, napajanje 230 VAC AM , samo elektronika bez kućišta	NOVO EC1AE 107.81	86.25	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	Kontroler za krilnu kapiju LED dijagnostika, do 8 daljinskih komandi, 230 VAC AM, samo elektronika bez kućišta, podešavanje obrtnog momenta,	NOVO EC2AE 115.63	92.50	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	SW350 - pakovanje sa dva motora za krilnu kapiju Elektromehanički motor desni i levi 230VAC, za oba krila kapije do 3.5m, maksimalne težine 300kg, snaga motora 280W, maksimalni potisak 3200N, radna temperatura -20 C do +55 C, stepen zaštite: IP54	NOVO SW350 384.38	307.50	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	Kit za podesive nosače THETYS motora	NOVO KSFSW 37.50	30.00	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	Mehanički graničnik za Tethys motor za kapije	NOVO FMSW300 10.79	8.63	

Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
MOTORI ZA KAPIJE				
RAMPE				
SLIKA NIJE DOSTUPNA	<p>Komplet automatska rampa dužina ruke 4m</p> <p>Elektromehanička barijera - rampa 24V (samo stub), sa AM radio risiverom i kontrolerom EC1EB.24 dizajnirana za često korišćenje. Podesiva brzina otvaranja i zatvaranja.</p> <p>ruka dužine 4m, sa duplom zaštitnom gumom i mogućnošću da se doda LED osvetljenje (za dužine vece od 2,5m potrebna je LED traka IP65 4.8W/m).</p> <p>U slučaju nestanka struje otvara se na ključ. Opciono je moguće dodati baterijsko napajanje ukoliko je potrebno da rampa radi u u slučaju nestanka mrežnog napajanja.</p> <p>Komplet sadrži: Elektromehanička barijera - rampa 24V; Pocinkovana ploca - baza za stub rampe; ruka rampe dužine 4m sa zaštitnom gumom; LED flash svetlo dužine 5 m (max dužina 2.5m dvostrano); Plastični poklopac za LED svetlo 8m; par fotočelija, daljinska komanda 3 kanala 433 MHz.</p>	 <p>CRIO 4m 1312.50</p>	1050.00	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	<p>Osnovni komplet automatske rampe sa rukom dužine 4m sa dve daljinske komande</p> <p>Elektromehanička barijera - rampa 24V (samo stub), sa AM radio risiverom i kontrolerom EC1EB.24 dizajnirana za često korišćenje. Podesiva brzina otvaranja i zatvaranja. ruka dužine 4m. U slučaju nestanka struje otvara se na ključ. Opciono je moguće dodati baterijsko napajanje ukoliko je potrebno da rampa radi u u slučaju nestanka mrežnog napajanja. Komplet sadrži: Elektromehanička barijera - rampa 24V; Pocinkovana ploča - baza za stub rampe; ruka rampe dužine 4m sa zaštitnom gumom; 2x daljinska komanda 3 kanala 433 MHz, par fotočelija FT1S</p>	 <p>CRIO 4m BASIC 1185.94</p>	948.75	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	<p>Komplet automatska rampa dužina ruke 5m</p> <p>Elektromehanička barijera - rampa 24V (samo stub), sa AM radio risiverom i kontrolerom EC1EB.24 dizajnirana za često korišćenje. Podesiva brzina otvaranja i zatvaranja. ruka dužine 5m, sa duplom zaštitom od gume i mogućnošću da se doda LED osvetljenje. U slučaju nestanka struje otvara se na ključ. Opciono je moguće dodati baterijsko napajanje ukoliko je potrebno da rampa radi u u slučaju nestanka mrežnog napajanja. Komplet sadrži: Elektromehanička barijera - rampa 24V; Pocinkovana ploca - baza za stub rampe; ruka rampe dužine 5m sa duplom gumom; Podrška za rampu - metalna fiksna; LED flash svetlo dužine 5m; Plastični poklopac za LED svetlo 5m; par fotočelija, dve daljinske komanda 3 kanala 433 MHz</p>	<p>CRIO 5m 1437.50</p>	1150.00	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	<p>Elektromehanička beriera - rampa 24V (samo stub), sa FM radio risiverom dizajnirana za često korišćenje</p> <p>Podesiva brzina otvaranja i zatvaranja. Moguće je instalirati ruku dužine 3, 4 ili 5m, sa duplom zaštitom od gume i mogućnošću da se doda LED osvetljenje (ip65 4.8W/m). U slučaju nestanka struje otvara se na ključ. Opciono je moguće dodati baterijsko napajanje ukoliko je potrebno da rampa radi u u slučaju nestanka mrežnog napajanja.</p>	<p>BR400A.24 904.69</p>	723.75	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	<p>Pocinkovana ploča - baza za stub rampe</p>	<p>BRPF 15.24</p>	12.19	

Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
RAMPE				
	Ruka rampe dužine 4m sa duplom gumom	BRA4 215.63	172.50	
	Ruka rampe dužine 5m sa duplom gumom	BRA5 242.19	193.75	
	Podrška za rampu - savitljiva	 BRS2 58.13	46.50	
	LED flash svetlo dužine 10m. IP65 10W/m	BRSL 85.94	68.75	
	Plastični poklopac za LED svetlo 10m	BRPL 31.88	25.50	
	Modul za povezivanje induktivne petlje 24V jednokanalni magnetni detektor petlje	LD1 171.88	137.50	
	Induktivna petlja dužine 6m	LDC6 50.00	40.00	
	Semafor sa crvenim i zelenim LED svetlom 24V LED semafor, sa nosačem za montiranje na zid, ugao rotacije 200°	 TL24 203.13	162.50	
	Ruka rampe dužine 3m sa duplom gumom	BRA3 195.31	156.25	
	Kontroler za semafor 230V upravljačka jedinica za 2 semafora	CUTL24 125.00	100.00	
	Komplet automatska "high-speed" rampa 24V sa rukom dužine 3m Elektromehanička barijera - rampa 24V (samo stub), sa AM radio risiverom i kontrolerom EC1EB.24 dizajnirana za često korišćenje. Podesiva brzina otvaranja i zatvaranja. ruka dužine 3m. Podesiva brzina otvaranja i zatvaranja. Moguće je dodati LED traku, plsticni poklopac za LED traku i nosac ruke na zahtev korisnika. U slučaju nestanka struje otvara se na ključ. Komplet sadrži: Elektromehanička barijera - rampa 24V; sa AM radio risiverom i kontrolerom EC1EB.24, montaznu ploču (BRPF), ruku dužine 3m (BRA3) dve daljinske komande RAD3A i par fotocelija FT1S	BR300A.24HS SET 1145.31	916.25	

Proizvođač	Opis	VP Cena (EUR)	-20% za avansno plaćanje	Foto
RAMPE				
SLIKA NIJE DOSTUPNA	Zglobna eliptična ruka od 3m sa gumenom zaštitnom trakom, 3m opruga	 BR3ART 718.75	575.00	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	Polarizovne fotočelije, 12-24V Brza i laka instalacija, poravnanje između reflektora i fotocelije olakšano LED signalom, retroreflektor okrugli sa kapacitetom 12m, odlična pouzdanost zahvaljujući iant-kondenzaciji	FTP1 117.19	93.75	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	Podrška za rampu - fiksna	BRS1 84.38	67.50	
SLIKA NIJE DOSTUPNA	Elektromehanička beriera - rampa 24V (samo stub), dizajnirana za često korišćenje Podesiva brzina otvaranja i zatvaranja, moguće je instalirati ruku dužine 3m, u slučaju nestanka struje otvara se na ključ, opciono je moguće dodati baterijsko napajanje ukoliko je potrebno da rampa radi u u slučaju nestanka mrežnog napajanja, 24V DC, 80W, 420Nm, vreme otvaranja 3 sec, IP55, težina 40Kg	BR300A.24HS 885.94	708.75	